

CASA NOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

TEXTSTYLE

VINYLBODEN | VLIESRÜCKEN

Texstyle Strong

Texstyle Light



STRAPAZIERFÄHIG
PFLEGELEICHT
FUGENLOS



46Ts03

Texstyle Light

CASA NOVA®
Ideen für Raumgestaltung

TEXSTYLE

VINYLBODEN | VLIESRÜCKEN

Texstyle Strong

Texstyle Light



461503

STRAPAZIERFÄHIG
PFLEGELEICH
FUGENLOS

Texstyle Strong



In wenigen Schritten zur individuellen Vorschau

1. QR-Code scannen
2. Raum fotografieren oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer Raumsituation anschauen



- strapazierfähig und pflegeleicht
- Trittschall reduzierend
- rutschhemmend
- ideal für Renovierungen

Texstyle Strong

Texstyle Strong

Texstyle Strong
46Ts44

Texstyle Strong
46Ts43

Texstyle Strong
46Ts40

Texstyle Strong
46Ts41

Texstyle Strong
46Ts20



Texstyle Strong
46Ts02

Texstyle Strong
46Ts03



Texstyle Strong
46Ts01

Texstyle Strong
46Ts08


Texstyle Strong
46Ts06

Texstyle Strong
46Ts13

Texstyle Strong
46Ts11

Texstyle Strong
46Ts12

Texstyle Strong
46Ts42



Texstyle Strong
46Ts05



Texstyle Strong
46Ts04



Texstyle Strong
46Ts26

Texstyle Strong
46Ts17

Texstyle Strong
46Ts19

Texstyle Strong
46Ts45



46Tt22

- preisgünstiger Bodenbelag für den Wohnbereich
- pflegeleicht
- Trittschall reduzierend
- rutschhemmend
- optimal für Renovierungen

In wenigen Schritten zur individuellen Vorschau

1. QR-Code scannen
2. Raum fotografieren oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer Raumsituation anschauen



Texstyle Light

Texstyle Light

Texstyle Light
46Tt20

Texstyle Light
46Tt21

Texstyle Light
46Tt22

Texstyle Light
46Tt23

TEXTSTYLE 2026

Lieferbreite		EN ISO 24341	Texstyle Strong 400 / 200 cm; 300 cm*	Texstyle Light 400 / 200 cm; 300 cm*
Technische Daten		Norm		
	Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,8 mm	2,6 mm
	Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,35 mm	0,2 mm
	Flächengewicht	EN ISO 23997	1,760 kg/m²	1,530 kg/m²
	Bodenbelagsart	EN 651 EN ISO 26986	Geschäumter PVC-Bodenbelag (mit Textilrücken)	Geschäumter PVC-Bodenbelag (mit Textilrücken)
	Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1
	Nutzungszone	EN ISO 10874	23 / 32 / 41	22 / 22+
	Rutschsicherheit	DIN 51130	R10	R10
	Rutschhemmung	DIN EN 13893	DS ($\mu \geq 0,5$)	DS ($\mu \geq 0,5$)
	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,15\%$	$\leq 0,15\%$
	Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ I	Typ I
	Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	$\leq 0,20$ mm	$\leq 0,35$ mm
	Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	19 dB	18 dB
	Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,03 m² K/W	0,03 m² K/W
	Lichteinheit	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Warmwasser-Fußbodenheizung	bis max. 27°C Oberflächentemperatur	geeignet	geeignet
	Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W) (bei vollflächiger Verklebung)	EN ISO 4918	geeignet	nicht geeignet
	Aufladungsspannung	EN 1815	antistatisch ≤ 2 kV	antistatisch ≤ 2 kV
	Oberflächenaustrüstung		Extreme Protection	Extreme Protection
	Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0007-0016-DOP-2022-03	0007-0051-DOP-2022-03
	Garantie Wohnbereich	gemäß den Garantiebedingungen des Herstellers	15 Jahre	10 Jahre



* alle Qualitäten Texstyle auch in 300 cm Breite
lieferbar mit Preisaufschlag 25%

Tarkett

Qualitätsprodukt aus
Verantwortung für
Mensch und Umwelt

Technische Datenblätter,
Verlegeanleitung, Reinigungs-
und Pflegehinweise:



www.casanova-boden.com

Stand der technischen Informationen: 03/2022

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Das Mustermaterial stellt nur einen Ausschnitt des Dekors dar. Bei den gedruckten Dekorabbildungen kann es zu drucktechnisch bedingten Farbabweichungen kommen.

Kollektion 11/2022 © RIGROMONT GmbH

CASA NOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

TEXTSTYLE

VINYLBODEN | VLIESRÜCKEN

Texstyle Strong

Texstyle Light



46Ts03

STRAPAZIERFÄHIG
PFLEGELEICHT
FUGENLOS