

CASA NOVA Bodenreiniger – Produktdatenblatt

Produktbeschreibung und Anwendung:

Hochwirksamer Spezialreiniger für alle elastischen Bodenbeläge wie LVT-Design, PVC, CV, Linoleum, Kautschuk, Gummi u.v.m.

Geeignet für:

- LVT • PVC • CV • Linoleum • Kautschuk • Gummi • Laminat • u.v.m.

Produktvorteile / Eigenschaften:

- Hohe Schmutzlösekraft
- Streifenfreie Reinigung

Technische Daten:

Verpackung	PE-Flasche
Liefergröße	750 ml
Lagerfähigkeit	2 Jahre
Verbrauch	ca. 25 ml/ 5 l Wasser
Begehbar	nach Trocknung
Verarbeitungstemperatur	18 – 25 °C
PH-Wert	8

Anwendung:

- CASA NOVA Bodenreiniger je nach Verschmutzungsgrad dosieren (25 ml/5 Liter Wasser bis zur 1:1 Anwendung).
- Mit einem Microfasermopp gleichmäßig feucht (nicht nass) auf die zu reinigende Fläche auftragen.
- Restfeuchte trocknen lassen.
- Es ist kein Nachwischen notwendig.
- Nach Abtrocknung kann die Oberfläche belastet werden.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GU 80 - Unterhaltsreiniger, reizend, lösemittelhaltig ohne hautresorptive Stoffe. Nicht brennbar. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutz-Handschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVOBlatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GU 80.

Entsorgung:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekrazte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall.

PALLMANN GmbH

Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg

Tel. +49 931 279 64 86

info@rz-systeme.de | www.rz-systeme.de

Weitere Informationen

finden Sie unter

www.casanova-boden.de



Reinigungs- und Pflegeanweisung für elastische Bodenbeläge

1. Grundlagen

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

2. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten, bzw. Fußabtreter vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Für elastische Bodenbeläge sind nach DIN EN 12528 und DIN EN 12529 Rollen mit weicher Lauffläche (Typ W) vorgeschrieben. Zur Vermeidung von Schäden durch Möbelfüße sind analog weiche Möbelgleiter aus Filz oder geeignetem Kunststoff (TPU, PTFE) zu verwenden. Wie der Bodenbelag selbst, müssen Rollen und Gleiter regelmäßig gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden.

3. Bauschlussreinigung

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden dabei entfernt. Hierzu nehmen Sie **CASA NOVA Bodenreiniger** (1 : 10 mit Wasser verdünnt). Den Boden mit einem Microfasermopp reinigen und anschließend mit klarem Wasser nachwischen.

4. Laufende Unterhaltsreinigung

Elastische Bodenbeläge lassen sich sehr gut mit einem sauberen Microfasermopp unter Verwendung von **CASA NOVA Bodenreiniger** reinigen. Dazu wird **CASA NOVA Bodenreiniger** in einer Verdünnung von 1 : 200 (entspricht 50 ml auf 10 l Wasser) angewendet. Lassen Sie die Fläche nach dem Wischen ausreichend abtrocknen. Ein Nachwischen ist nicht erforderlich.

5. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich punktuell mit unverdünntem **CASA NOVA Bodenreiniger** in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

Durch die Übergabe dieser
Reinigungs- und Pflegeanweisung
an den Auftraggeber entspricht
der Bodenleger
der DIN 18365,
Bodenbelagsarbeiten.

